

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HSC1240 INOX HORS-GEL



Prix brut: € 13.400,00 HTVA

Téléchargement

Produktdatenblatt HSC1240 INOX FR ÖI

Product Data Sheet HSC1240 INOX FR ÖI

HSC ÖI Betriebsanleitung (DE)

UGS : EH.528001 | **Catégories :** [Eau chaude](#), [Matériel de nettoyage](#), [Nettoyeur haute pression](#), [Poste fixe](#) |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tension: 3/N/PE/AC/50Hz/400V

Pression: 30-160bar/3-16MPa

Pression max.: 180bar/18MPa

Débit: 300-1200l/h

Taille de la buse: 070

Capacité eau chaude: 30-98°C

Vitesse de la pompe: 1400T/min

Puissance connectée: 7,6kW / 14,1A

Protection électrique: 3x16A

- Alimentation produits en haute pression avec doseur DIN EN 1717 class 4

Autoportant, robuste, châssis en acier galvanisé et peint par poudrage (Option INOX : châssis en acier inoxydable), adapté à une installation au sol, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, commandes Etronic II : "Système start-stop avec temporisation, arrêt total après 5 minutes, compteur OPH avec informations de service, surveillance optique de la flamme avec cellule photoélectrique et témoin lumineux de défaut, système à 2 moteurs (indépendants du sens de rotation) séparément pour la pompe à chaleur et le chauffage, dispositif de sécurité de décharge, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, système de contrôle de la température, et le chauffage, soupape de sécurité de décharge avec réglage progressif de la pression et de la quantité, réservoir de diesel intégré de 60 litres, espace séparé pour 2 conteneurs de détergent de nettoyage de 20 litres avec activation à distance, 2 niveaux de commande différents, 3 boutons-poussoirs pour la pompe à chaleur, le chauffage et le détergent, câble de raccordement de 7,5 m.

