

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE KS1140 INOX



Prix brut: € 6.600,00 HTVA

Téléchargement

KS Bedienungsanleitung (DE)

Produktdatenblatt KS1140

Product Data Sheet KS1140

KS Manual (EN)

UGS : EH.155000 | **Catégories** : [Eau froide](#), [Fixe](#), [Matériel de nettoyage](#), [Nettoyeur haute pression](#) |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tension: 3/PE/AC/50Hz/400V

Pression: 30-170bar/ 3-17MPa

Pression max.: 190bar/ 19MPa

Débit: 300 - 1000l/h

Taille de la buse: 055

Température d'entrée max.: 80°C

Vitesse de la pompe: 1400L/min

Puissance connectée: 6,5kW / 10A

Protection électrique: 3x16A

- 4l Réservoir d'eau de stockage
- Séparation du réseau d'eau selon DVGW
- Alimentation en détergent dans le jet haute pression et régulation de la quantité

Robuste et résistant,

Châssis autoportant en tôle d'acier, galvanisé et

revêtement par poudre (option INOX : châssis d'appareil en acier inoxydable),

Ouverture du capot de l'appareil par des vérins de soutien.

pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, nickelée,

résistante à l'eau chaude jusqu'à 80°C, pistons en céramique haute performance,

vannes en acier inoxydable, retour de fuites, système start-stop avec

arrêt retardé, arrêt total après 20min avec détection de fuites,

Soupape de sécurité Unloader avec réglage continu de la pression et du débit,

interrupteur rotatif robuste marche/arrêt, câble de raccordement de 7,5 m.

